

### Table de repassage PACK ALIFLEX



- Ensemble formé d'une table à repasser, chaudière vapeur 5 litres et support
- Table à repasser pour ateliers de repassage et collectivités, type ALIFLEX2127
- Plateau maxi XL 1250x500 pointe 230
- Plateau aspirant chauffant réglage en hauteur en 800 et 1000 mm avec assistance par vérins
- Chaudière vapeur inox 5 litres Faber1238
- Autonomie de repassage 4 à 5 heures environ
- Fer ambidextre vaporisant
- Support latéral de chaudière X015
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)

Plateau de repassage **maxi XL** 1250x500 mm, pointe 230 mm. Réglage en hauteur entre 800 et 1000 mm avec assistance par 2 vérins hydrauliques.

Plateau supérieur en **aluminium** (pas de corrosion), toile de repassage avec cordon de serrage + molleton + tiges et ressorts de tension.

**Plateau chauffant** par résistance blindée, avec réglage de température de froid à 90°.

**Plateau aspirant** avec commande au pied par pédale ergonomique, située au ras du sol. Positionnement de la pédale pour travail pointe à gauche, à droite ou les deux (en option).

**Chaudière inox 5 litres** à remplissage manuel.

Manomètre de pression vapeur, débit de vapeur réglable.

Alarme sonore et visuelle de manque d'eau.

**Vanne de purge** de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire, ...

Chaudière sur support latéral X015, à droite de la table.

**Fer professionnel vaporisant ambidextre**, avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone.



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche

#### Liste des options disponibles :

- Jeannette aspirante chauffante pour le repassage des manches
- Rail de suspension de fer avec équilibreur
- Eclairage de la zone de travail
- 2ème jeu de pédale pour travail pointe alternée droite / gauche
- Semelle anti-lustre alu téflon F16032
- Kit de purge S418 (tuyau réservoir de purge résistant à la température, ...)

**Table PACK ALIFLEX = ALIFLEX 2127 + FABER 1238 : caractéristiques & réservations**

Dimensions du plateau	Puissances Plateau	Puissance Aspiration	Puissance Chaudière	Puissance Installée	Electricité	Evacuation des buées	Encombrement et poids
1 250 x 500 mm pointe 230 mm	- 0,4 kW	0,45 kW	2,3 kW	3,2 kW	230 V mono (16 A) 50 / 60 Hz	Ø 120 mm	Larg. 1 650 mm Prof. 530 mm Haut. 900 mm Poids 100 kg

Matériel en pose libre, sans fixation au sol. Pieds réglables

Attentes à prévoir :

- 2 arrivées électriques, avec disjoncteur différentiel calibré