











Séchoir professionnel 14 kg monophasé RV1840CD4



-  Séchoir pour crèche, collectivité, laverie self, hôtellerie de plein air
-  Construction mécanique pour usage intensif
-  Tambour Alcosta sur 4 galets avec roulement
-  Entraînement silencieux par courroie
-  Grande ouverture de chargement avec hublot en verre, double vitrage
-  Commande simple et robuste, choix de 4 températures
-  Cool down automatique en fin de cycle
-  Flux d'air puissant pour un séchage rapide
-  Batterie de chauffe électrique à puissance modulable
-  Garantie 2 ans toutes pièces

Séchoir professionnel capacité 14 kg (1 : 18)

Tambour Alcosta de 254 litres, monté sur 4 galets avec roulement pour une totale longévité

Entraînement du tambour par courroie avec système de tensions automatique

Moteur avec protection contre les surcharges

Carrosserie couleur inox titanium, dessus émaillé, tableau de commande laqué et aluminium, sérigraphique multilingues

Turbine de ventilation puissante assurant un débit d'air élevé et un séchage plus rapide

Batterie de chauffe électrique 5,4 kW à puissance modulable pour un séchage plus respectueux de linge

Grande ouverture de chargement de 395 mm, sens ouverture inversible à la mise en service

Filtre à peluches facilement accessible en façade

Choix de 4 températures, durée de séchage modulable pour chaque température par palier de 10 minutes
Fonction d'arrêt automatique en fonction de l'humidité résiduelle (très sec et sec)

Fonctionnement simplifié pour l'opérateur : choix de la température + Start

Affichage du temps résiduel, cool down automatique en fin de cycle

Sonnerie en fin de cycle





Voyant de signalisation « filtre à peluches sale »

Connectivité WIFI

Compteur de cycles

Message en cas d'anomalie de fonctionnement

Liste des options disponibles

-  Monnayeur à jetons / pièces
-  Liaison centrale de paiement
-  Tension spéciale
-  Lecteur de carte bancaire

Séchoir professionnelle monophasé RV1840CD4 : caractéristiques & réservations



Capacité 1 : 18 Volume	Tambour	Nature Carrosserie	Electricité	Puissance - chauffage - raccordée	Débit d'air	Niveau de bruit	Evacuation des buées	Encombrement et poids
14 kg 254 litres	Alcosta (inoxydable)	Tôle traitée anti-corrosion	230 V 1+N+T 50 Hz	5,4 kW 5,7 kW	360 m ³ /h	54 dB	Ø 100 mm	Larg. 737 mm Prof. 844 mm Haut. 1036 mm Poids 75 kg

Matériel en pose libre, sans scellement au sol

Espacement à respecter pour fonctionnement : 1 cm sur chaque côté

Piétement réglable pour mise à niveau sur site

Attentes à prévoir :

-  Arrivée électrique 230V 1+N+T 25A, avec disjoncteur différentiel calibré (ou 16A en puissance réduite)
-  Evacuation de buées diamètre 100 mm ou plus