

## Table à repasser SUPERFLEX 2565



- Table à repasser autonome pour pressings, ateliers de repassage et collectivités
- Plateau maxi XL 1250x500 pointe 250
- Réglage en hauteur en 800 et 1000 mm avec assistance par vérins
- Plateau aspirant soufflant et chauffant à température réglable
- Chaudière intégrée 5 litres en Inox à remplissage automatique
- Surpresseur d'alimentation en eau
- Fer chauffant et vaporisant ambidextre avec commande sur la poignée
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)



Plateau de repassage **maxi XL** 1250x500mm, pointe 300

Réglage en hauteur entre 800 et 1000 mm avec assistance par 2 vérins hydrauliques

Plateau supérieur en **aluminium** (pas de corrosion), toile de repassage polyester sur molleton et filet

**Plateau chauffant** par résistance blindée, avec réglage de température de froid à 90°

**Plateau aspirant soufflant** avec commande au pied par pédales ergonomiques, situées au ras du sol

**Moteur d'aspiration et soufflerie séparés**, volet de commutation électrique

**Chaudière intégrée** pour la production de vapeur, raccordée sur le réseau d'eau ou un réservoir d'alimentation.

Chaudière en **Inox AISI316**, capacité **5 litres** pour un fonctionnement plus souple

Remplissage automatique de la chaudière par **surpresseur**

Contrôle de niveau par **sonde électronique**, sans pièce mobile ni flotteur

Sécurité manque d'eau avec sonnerie et voyant d'alarme

Résistance en **Inox Incoloy** sur bride démontable, permettant l'inspection de la chaudière

Régulation de la chauffe par **pressostat** réglable

Pression de sortie vapeur 3 bar (réglable **jusqu'à 5 bar**)

**Manomètre** de contrôle de la pression vapeur

**Vanne de vidange** de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire, ...

Electrovanne vapeur extérieure avec réglage de débit (2ème sortie vapeur en attente)

**Fer professionnel vaporisant** ambidextre, avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone

### Liste des options disponibles

- Autre forme de plateau
- Semelle anti-lustre alu / téflon
- Jeannette aspirante chauffante pour le repassage des manches
- Jeannette de détachage
- Pistolet vapeur / pistolet air/vapeur
- Rail de suspension de fer avec équilibreur
- Eclairage de la zone de travail
- Deuxième pédalier pour travail pointe à droite / pointe à gauche
- Deuxième groupe fer
- Repose fer pivotant en bout de table
- Kit de purge de chaudière



*Table autonome SUPERFLEX 2565 : caractéristiques & réservations*

Dimensions du plateau	Résistances ▪ Plateau ▪ Chaudière ▪ Fer	Puissance Aspiration Soufflerie Pompe	Puissance installée	Electricité	Arrivée d'eau	Vidange	Evacuation des buées	Encombrement et poids
1250x500 mm	▪ 0.4 kW ▪ 2 kW ▪ 0.9 kW	0.45 kW 0.15 kW 0.4 kW	3.6 kW	230V 1+N 50 / 60 Hz	3/4"	3/8"	sortie horizontale diamètre 120	Larg. 1500 mm Prof. 550 mm Haut. 900 mm Poids 120 kg

Matériel en pose libre, sans fixation au sol. Pieds réglables

Espacement souhaitable pour accès technique : 30 cm sur le côté droit

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" avec robinet d'arrêt et filtre à particules
- Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures de l'ordre de 100° : à défaut, commander le kit de vidange figurant en option)

